

Serie SID TITAN

Hoja de Datos



Parámetros

	SID TITAN 320	SID TITAN S 320	SID TITAN GS 320			
Cabezal	SII • 510 nozzles • 35 picoliters	SII • 510 nozzles • 35 picoliters	SII • 508 nozzles • 12 picoliters			
Número de Cabezales	4 ó 6	8	6			
Resolución	Hasta 720 dpi	Hasta 720 dpi	Hasta 1440 dpi			
Tinta	Tipo	Solvent o Eco-Solvent				
	Colores	CMYK, Ciano Claro y Magenta Claro	CMYK	CMYK, Ciano Claro y Magenta Claro		
	Capacidad	1 o 5 litros por color + flush				
Ancho máximo de impresión	126" (3,200 mm)					
Media	Sistema de alimentación	Rollo y hoja (max. media peso: 176 lbs - 80 kg)				
	Tipos	Lona, malla, vinilo, vinilo perforado, tela, tejidos, telas de poliéster, etc				
Modos de impresión	Borrador 1	419 sq.ft./h (39 m ² /h)	Borrador 2	818 sq.ft./h (76 m ² /h)	Borrador 1	979 sq.ft./h (91 m ² /h)
	Borrador 2	290 sq.ft./h (27 m ² /h)	Estándar 1	548 sq.ft./h (51 m ² /h)	Estándar 1	656 sq.ft./h (61 m ² /h)
	Estándar 1	193 sq.ft./h (18 m ² /h)	Calidad 1	365 sq.ft./h (34 m ² /h)	Estándar 2	495 sq.ft./h (46 m ² /h)
	Calidad1	150 sq.ft./h (14 m ² /h)	Calidad2	279 sq.ft./h (26 m ² /h)	Calidad	333 sq.ft./h (31 m ² /h)
Sistema de limpieza	Sistema de presión positiva • Limpieza automática y controles individuales de purga de color					
Sistema de calefacción y enfriamiento	Precalentador, calentador medio y frontal, ventiladores de enfriamiento					
Interfaz	USB 2.0					
Nivel de ruido	Impresión: < 70 dB • Standby: < 40 dB					
Rip Software	Photo PRINT CLOUD					
Voltaje	AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz					
Consumo de poder	2,200 W - 10 A					
Temperatura de operación	Temperatura 68 - 82°F (20 - 28°C) Humedad 40% - 60%, no condensada					
Dimensiones del equipo (Largo xAncho xAlto)	Máquina: 181" x 35" x 33" (1047 lbs) (4,597 x 889 x 838 mm)					
	Gabinetes: 54" x 25" x 33" (275 lbs) (1372 x 635 x 838 mm)					
Dimensiones del empaque (Largo xAncho xAlto)	181" x 32" x 52"					
	(4,500 x 905 x 1,260 mm)					
Peso del equipo	Peso del equipo 877 lbs (354 kg)					
	Peso del equipo y empaque 1,299 lbs (574 kg)					